

# FOUR-X ONE SHOT



**ADDITIVO CONCENTRATO POLIFUNZIONALE  
CON FUNZIONE RISANANTE E SENZA SCARICO**

**Un unico prodotto idoneo per circuiti  
termici-refrigeranti non compromessi  
e pavimenti radianti.**


**NEW**



## 4 FUNZIONI

- RISANANTE
- ANTINCROSTANTE
- ANTICORROSIVO
- ANTIBATTERICO

➤ È un nuovo prodotto unico concentrato, con 4 funzioni. Ha un'azione disgregante per morchie e fanghi ed esplica inoltre un'azione protettiva antincrostante in presenza di acque dure, garantendo una protezione anticorrosiva verso tutti i metalli costituenti gli impianti, in particolare verso l'alluminio e le sue leghe. È formulato inoltre con un potente biocida ad ampio spettro in grado di inibire la proliferazione algale negli impianti a bassa temperatura (es. pavimenti radianti). L'azione complessiva è risanante e non necessita di scarico se utilizzato correttamente, unitamente ad apposito filtro magnetico defangatore della serie MAGNEX.



**ETÀ IMPIANTI**

- NUOVI
- DATATI NON COMPROMESSI
- VECCHI ED OBSOLETI

Guarda il nuovo video tutorial del FOUR-X ONE SHOT



[www.facotchemicals.com](http://www.facotchemicals.com)



CHEMISTRY IN ACTION

# FOUR-X ONE SHOT

**ADDITIVO CONCENTRATO POLIFUNZIONALE  
CON FUNZIONE RISANANTE, SENZA SCARICO**  
Un unico prodotto idoneo per circuiti termici-refrigeranti  
non compromessi e pavimenti radianti.

## 4 FUNZIONI:

- **Risanante:** disgrega e disperde qualsiasi tipologia di sporco presente nei circuiti termici e refrigeranti, sia di natura inorganica (ruggine, calcare, magnetite, residui di lavorazione, etc), che organica (alghe, biofilm, batteri, etc).
- **Antincrostante:** i principi attivi sequestranti presenti nella formulazione permettono di mantenere in dispersione i sali di calcio e magnesio disciolti in acqua, evitando così la precipitazione di incrostazioni calcaree all'interno del circuito nonché garantire nel tempo la corretta capacità di scambio termico dell'impianto, preservando l'impianto stesso da eventuali occlusioni e mantenendo al minimo i consumi.
- **Anticorrosivo:** la presenza di un ampio pacchetto di inibitori formulato a base di azoli e molibdati consente al prodotto di esplicare un'azione anticorrosiva prolungata (anche a distanza di anni dal caricamento) verso tutti i metalli costituenti gli impianti, in particolare verso metalli anfoteri quali alluminio e leghe leggere (alluminio-silicio).
- **Antibatterico:** il biocida ad ampio spettro presente nel formulato, oltre ad esplicare una funzione conservante del prodotto stesso, permette di preservare i circuiti marcianti a basse temperature (30 ÷ 40 °C es. pavimenti radianti, geotermici e refrigeranti), dalla proliferazione algale/batterica con conseguente stratificazione dell'alga quindi zone fredde in casa oltre a maggiori consumi energetici.

### MODO D'USO:

Il prodotto è consigliato sugli impianti di vita media, anche datati, ma NON compromessi, in abbinamento ad un filtro magnetico-defangatore da installare sul ritorno in caldaia. Caricare direttamente dal filtro, oppure tramite pompa risanante Disiflux o un punto di ingresso agevole dell'impianto, in ragione dello 0,5 %, vale a dire 1 litro ogni 200 litri di liquido circolante nell'impianto. La pulizia periodica del filtro defangatore-magnetico sarà necessaria e dipenderà dalla quantità di fanghi presenti nel circuito.

Da utilizzare preferibilmente in abbinamento ad apposito filtro magnetico-defangatore della serie MAGNEX.

NEW

Nuovo formato da ½ litro



NEW

Nuovo formato da 3 litri



CODICE ARTICOLO CODE	CONFEZIONE CONTENS	U.M. M.U		PZ. / PALLET PCS. / PALLET
FOURX0500	Flacone/bottle 500 ml	pz/pcs	16	1120
FOURXK003	Tanica/tank 3 lt	pz/pcs	16	1120

