

OFFERTE VALIDE DALL'1 AL 31 LUGLIO 2020

SPECIALE CONDIZIONAMENTO



TECNOSYSTEMI GIOTTO SG Staffa premontata con bolla in dotazione

- ▶ Lamiera elettrozincata e verniciatura poliestere da esterno
- ▶ Predisposta per bacinella raccolta condensa
- ▶ Piedini posteriori snodati regolabili
- ▶ Antivibranti a scorrimento "no-shock" in dotazione
- ▶ Tasselli di fissaggio
- ▶ Predisposta per sollevatore elettrico
- ▶ Portata 160 Kg

COD. DI RIFERIMENTO: 1708735

18⁹⁹ +IVA

ROTHENBERGER ROAIRVAC R32 1.5 + ROBUCKET Pompa per vuoto modello bistadio 42 lt/min

- ▶ Flusso 42 lt/min
- ▶ Vuoto finale 15 micron/0,02 mbar
- ▶ Potenza 190 W
- ▶ Capacità 250 ml
- ▶ Manometro Ø 45 mm
- ▶ Vacuometro ed elettrovalvola di ritorno integrata con attacco standard 1/4" SAE e con adattatori per 5/16" SAE e 3/8" SAE
- ▶ Fornita con 1 confezione di olio da 33 ml
- ▶ Valvola di scarico per la riduzione del vapore nel serbatoio di olio
- ▶ Filtro speciale per ridurre i residui d'olio nel tubo di scarico
- ▶ Facile lettura del livello dell'olio attraverso la spia in vetro
- ▶ Interruttore di sicurezza per prevenire il surriscaldamento del motore
- ▶ Vacuometro con manometro integrato
- ▶ Fornita con cestino portautensili ROBUCKET

COD. DI RIFERIMENTO: 7401637



199 +IVA





11⁹⁹
+IVA

FISCHER KLIMA KLIK 420
Mensola ad innesto rapido con
traversa per climatizzatori esterni

- ▶ Completa di tasselli Fischer SX 12
- ▶ Dimensioni 420x400x780 mm

COD. DI RIFERIMENTO: 1330792



12⁹⁹
+IVA

GIA SCL 420
Supporto regolabile per condizionatori

- ▶ Antivibrante professionale in EPDM e ammortizzatore di appoggio a parete in gomma
- ▶ Lamiera nervata e ripiegata
- ▶ Garantisce carichi elevati, fino a 120 Kg

COD. DI RIFERIMENTO: 7408432



17⁹⁹
+IVA

TECNOSISTEMI GIOTTO SG
Staffa premontata con bolla

- ▶ Lamiera elettrozincata e verniciatura poliesteri da esterno
- ▶ Piedini posteriori snodati regolabili
- ▶ Antivibranti a scorrimento no-shock in dotazione
- ▶ Tasselli di fissaggio, portata 120 Kg

COD. DI RIFERIMENTO: 4748658



15⁹⁹
+IVA

FISCHER KLIMA KLIK 465
Mensola ad innesto rapido con
traversa per climatizzatori esterni

- ▶ Completa di tasselli Fischer SX 12
- ▶ Dimensioni 465x400x820 mm

COD. DI RIFERIMENTO: 0905756



17⁹⁹
+IVA

GIA SCL 465
Supporto regolabile per condizionatori

- ▶ Antivibrante professionale in EPDM e ammortizzatore di appoggio a parete in gomma
- ▶ Lamiera nervata e ripiegata
- ▶ Garantisce carichi elevati, fino a 160 kg

COD. DI RIFERIMENTO: 1617795



24⁹⁹
+IVA

FISCHER KLIMA STRONG
Mensola premontata con traversa
per climatizzatori esterni di medie
dimensioni

- ▶ Completa di tasselli Fischer SX 12
- ▶ Dimensioni 560x400x800 mm

COD. DI RIFERIMENTO: 2228586



5⁹⁹
+IVA

TECNOSISTEMI GENIUS 1000R
Piedino a pavimento regolabile

- ▶ Doppio antivibrante in dotazione
- ▶ Ghiera di regolazione altezza 100-140 mm
- ▶ Perno di fissaggio rapido Ø 10 o vite M10
- ▶ Regolazione con zigrinatura antiscivolo
- ▶ Confezione da 4 pezzi

COD. DI RIFERIMENTO: 8934069



4⁹⁹
+IVA

TECNOSISTEMI GENIUS 1000R
Piedino a pavimento regolabile

- ▶ Doppio antivibrante in dotazione
- ▶ Ghiera di regolazione altezza 100-140 mm
- ▶ Perno di fissaggio rapido Ø 10 o vite M10
- ▶ Regolazione con zigrinatura antiscivolo
- ▶ Confezione da 4 pezzi

COD. DI RIFERIMENTO: 3408675



29⁹⁰
+IVA

FISCHER KPM 2 PLUS
Pistola manuale in metallo

- ▶ Adatta per siliconi, resine T-Bond e V-Bond

COD. DI RIFERIMENTO: 630127

FISCHER KIT 4 PZ
Piedino antivibrante

- ▶ Kit formato da 4 pezzi di piedini antivibranti M8

COD. DI RIFERIMENTO: 2228236



5⁹⁹
+IVA

8⁹⁹
+IVA



FISCHER T-BOND PRO.1
Cartuccia con miscelatori

- ▶ Resina hybrid certificata per ancoraggi in calcestruzzo fessurato e in muratura, in cartuccia formato silicone

COD. DI RIFERIMENTO: 211960



incluso
R32

109^{+IVA}

WIGAM K-W4MSA4-5-CSA60 Kit gruppo manometrico a 4 vie in valigetta con tubi flessibili per R410A-R32

- ▶ 3 tubi flessibili da 1500mm senza valvola a sfera
- ▶ 1 tubo flessibile 900 mm senza valvola a sfera

COD. DI RIFERIMENTO: 6013259



incluso
R32

225^{+IVA}

WIGAM FOX-100 Gruppo manometrico digitale a 4 vie in valigetta

- ▶ Gruppo manometrico a 4 vie a pistone (Low, High, Ref, Vac)
- ▶ Database con oltre 50 refrigeranti (CFC, HCFC, HFC, Idrocarburi)
- ▶ 1 sonda di temperatura ambiente
- ▶ 2 sonde di temperatura Tipo K (range da 99.9 a 200°C), cavo 3 m
- ▶ 2 trasduttori di pressione (range da -0.99 a +49.90 bar)
- ▶ Pressione massima di esercizio 56 bar
- ▶ Classe di precisione migliore dell'1% FS
- ▶ Campo di temperatura da -99.9 a 400°C
- ▶ Display digitale (con retro-illuminazione)
- ▶ Misurazione del vuoto su entrambe le linee di lavoro (0,01 bar)

COD. DI RIFERIMENTO: 7950567



incluso
R32

145^{+IVA}

ROTHENBERGER KIT GRUPPO MANOMETRICO 4 VIE

- ▶ Con serie di 3 flessibili da 1500 mm con rubinetto per gas R410A, R32

COD. DI RIFERIMENTO: 599543



incluso
R32



389^{+IVA}

ROTHENBERGER ROCOOL 600 Dispositivo per l'avviamento, la manutenzione e la documentazione di impianti frigoriferi di tutti i tipi

- ▶ Display bar, psi, Kpa, MPa
- ▶ Vuoto Micron, mbar, mmHg, Pa, mTorr
- ▶ Alimentazione batterie 9V, 550 MAh
- ▶ Dimensioni display 4 1/3" / 11cm
- ▶ Pressione da -1 a 60 bar, Precisione (a 22°C) ± 0,5 % fs
- ▶ Temperatura -50°C / 200°C, Temperatura di lavoro -10°C / 50°C
- ▶ Attacco 4x 1/4" SAE
- ▶ Tempo di registrazione 12h, 96h con Red Box
- ▶ Il set comprende ROCOOL 600, 2 termometri a morsetti, valigetta di trasporto

COD. DI RIFERIMENTO: 8198322



SMARTPHONE
NON INCLUSO

439^{+IVA}

TESTO 557 Gruppo manometrico digitale

- ▶ Integrazione App tramite Bluetooth per un controllo rapido con possibile documentazione sul posto
- ▶ 60 refrigeranti già memorizzati nello strumento, con possibilità di aggiornamento (tramite App gratuita)
- ▶ Sonda esterna per una precisa misura del vuoto
- ▶ Non è necessario invertire i tubi flessibili passando in modalità pompa di calore
- ▶ Due sonde di temperatura incluse nella fornitura
- ▶ Prova di tenuta, prova del vuoto, efficienza energetica

COD. DI RIFERIMENTO: 3592647



incluso
R32

649
+IVA

WIGAM FOX-ONE-100 SC
Gruppo manometrico digitale a 4 vie a pistone con
vacuometro digitale integrato

- ▶ Gruppo manometrico a 4 vie a pistone (Low, High, Ref, Vac)
- ▶ Database con oltre 50 refrigeranti (CFC, HCFC, HFC, Idrocarburi e HFO)
- ▶ 1 sonda di temperatura ambiente
- ▶ 2 sonde di temperatura Tipo K (range da -99.9 a 200°C), cavo 3 m
- ▶ 2 trasduttori di pressione (range da -0.99 a +49.90 bar)
- ▶ Pressione massima di esercizio 56 bar
- ▶ Classe di precisione migliore dell'1% FS
- ▶ Campo di temperatura da -99.9 a 400°C
- ▶ Prova di tenuta con azoto (N2), con valutazione contemporanea della variazione di pressione su lato HIGH e LOW
- ▶ Vacuometro elettronico di alta precisione integrato (da 0 a 600 pa)
- ▶ Bilancia wireless, capacità da 0 a 100 kg, risoluzione 5g

COD. DI RIFERIMENTO: 7115791

112
+IVA

WIGAM TURBO SET 90
Set saldatura autogena

- ▶ Riduttore MIGNON ossigeno e rubinetto gas con valvole antiritorno a doppia protezione
- ▶ Tubi raccordati 2 metri con valvole a doppia protezione
- ▶ Impugnatura con rubinetti di regolazione e lancia
- ▶ Kit 4 punte per lancia di ricambio

COD. DI RIFERIMENTO: 1722547



NUOVO QUADRANTE CON R32
NEW DIAL WITH R32

229
+IVA

WIGAM KIT AZOTO
Sistema di verifica di sistemi HVAC conforme CE
1516/2007

- ▶ Controllo perdite in pressione dei sistemi HVAC e A/C
- ▶ Lavaggio sistemi HVAC e A/C
- ▶ Flussaggio durante la saldatura in sistemi HVAC e A/C
- ▶ Verifica taratura pressostati
- ▶ Verifica taratura manometri

COD. DI RIFERIMENTO: 212950



RO
SERVICE+
ROTHENBERGER

incluso
R32

269
+IVA

ROTHENBERGER NUOVO KIT PER AZOTO
Set per la verifica dei sistemi HVAC & A/C con
regolatore di pressione

- ▶ Prova delle perdite sistemi HVAC & A/C
- ▶ Controllo perdite evaporatori e condensatori
- ▶ Lavaggio sistemi HVAC & A/C
- ▶ Flussaggio nella fase di saldatura
- ▶ Verifica taratura manometri
- ▶ Verifica taratura pressostati

COD. DI RIFERIMENTO: 0883699

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Le immagini sono solo rappresentative. Le offerte sono valide dall'1 al 31 luglio fino ad esaurimento scorte. I prezzi si intendono già scontati. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.



WIGAM RS3DE/V
Pompa per alto vuoto doppio stadio 46 lt/min suggerita per R32

- ▶ Completa di vacuometro d.80 ed elettrovalvola in aspirazione per evitare il riflusso dell'aria atmosferica all'arresto della pompa
- ▶ Dotata di maniglia di trasporto e valvola zavorratrice per l'evacuazione dei gas incondensabili
- ▶ Imballo singolo e flacone di olio minerale in dotazione

COD. DI RIFERIMENTO: 0546595

Disponibile anche nella versione:

- **DIP402E/V da 90lt/min** (cod. di riferimento 448951) a **379** +IVA
- **RS9DE/V da 180lt/min** (cod. di riferimento 8162007) a **479** +IVA

289 +IVA



WIGAM TFC-502
Termometro digitale

- ▶ Scale di temperatura °C; °F
- ▶ Sonde supportate K; J
- ▶ Campo di misura (sonda K) -200°C/1370°C (-328°F/2498°F)
- ▶ Campo di misura (sonda J) -200°C/1050°C (-328°F/1922°F)
- ▶ Risoluzione 0,1°C (0,2°F)
- ▶ Accuratezza da -50°C a 1370°C (-58°F a 2498°F) ±(0,05%rdg+0,3)°C e ±(0,05%rdg+0,6)°F
- ▶ Accuratezza da -50°C a -200°C (-58°F a -328°F) ±(0,05%rdg+0,7)°C e ±(0,05%rdg+1,4)°F

COD. DI RIFERIMENTO: 259651

109 +IVA



WIGAM 9001
Pinza amperometrica digitale

- ▶ Valore massimo di 3999
- ▶ Misurazione Corrente AC fino a 600A
- ▶ Dimensioni del puntale Ø 35mm
- ▶ Circuito ohmico, diodo, continuità, capacità, frequenza protettivo fino a 600V AC/DC rms
- ▶ Test diodo con cicalino di verifica della continuità

COD. DI RIFERIMENTO: 1199952

109 +IVA



SMARTPHONE
NON INCLUSO



TESTO SMART PROBES
Kit Refrigerazione

- ▶ Include 2 manometri per alte pressioni testo 549i, 2 termometri a pinza testo 115i
- ▶ Gruppo manometrico completo per controlli sugli impianti di climatizzazione e refrigerazione
- ▶ Calcolo automatico della temperatura di evaporazione e condensazione
- ▶ Aggiornamento automatico dei nuovi refrigeranti direttamente da App
- ▶ Menù specifici per il calcolo della temperatura di surriscaldamento e sottoraffreddamento
- ▶ Ideale per veloci manutenzioni, compilazione libretto, senza fruste
- ▶ Bassa perdita di refrigerante grazie al collegamento diretto senza tubi
- ▶ Calcolo dei parametri degli impianti di raffreddamento
- ▶ Report generabile tramite smartphone inviabile tramite email

COD. DI RIFERIMENTO: 4395080

219 +IVA



TABLET NON INCLUSO

129 +IVA

SAUERMAN SI-RV3
Vacuometro per la misura del vuoto

- ▶ Raccordo lato manifold: femmina 1/4" FFL con depressore
- ▶ Connessione lato flessibile: maschio 1/4" MFL con valvola tipo Shrader®
- ▶ Campo di misura da 25.000 a 5 microns, alta precisione grazie al sensore Pirani®
- ▶ Comunicazione tramite Bluetooth a basso consumo
- ▶ Fornito in blister con 3 batterie AAA e rapporto di taratura
- ▶ Lettura dei dati con APP SI-Manifold

COD. DI RIFERIMENTO: 5694399



SMARTPHONE
NON INCLUSO

TESTO 552 Vacuometro digitale

- Misura del vuoto negli impianti di refrigerazione e pompe di calore
- Consente di misurare bassissime pressioni nella gamma del vuoto con elevati gradi di precisione, misura della temperatura integrata
- Esegue il controllo della temperatura di ebollizione ed è dotato di allarmi impostabili, Sensore ad alta precisione, misure facili da leggere
- Con App gratuita

COD. DI RIFERIMENTO: 3408475

149^{+IVA}



TABLET NON INCLUSO

SAUERMAN SI-RM3 Manifold digitale wireless

- 2 sonde di pressione e 2 sonde di temperatura, sonda di pressione in ABS-PC con sovrastampaggio in elastomero
- Connessione lato installazione: femmina 1/4" FFL con depressore, Connessione lato manifold: maschio 1/4" MFL con valvola tipo Shrader®
- Campo di misura di pressione da -1 a 60 bar, ampio raggio Bluetooth 4,2 a basso consumo
- Sonda di temperatura a pinza tipo NTC - campo di misura da -40°C a +150°C, Cavo di 2 m di lunghezza con connettore jack rinforzato
- Batterie AAA e rapporto di taratura, lettura dei dati con APP Si-Manifold

COD. DI RIFERIMENTO: 8562935

199^{+IVA}



WIGAM VG64-LX Vacuometro digitale

- Unità selezionabili Microns, Pascal, millibar, Torr, millitor
- Campo di misura 0-19,000 microns
- Campo di misura ±10% (50-2000 Microns)
- Risoluzione vuoto 0,5 Micron (0-140 microns)
- Sovrappressione massima 800 PSI
- Attacchi 1/4"SAE M

COD. DI RIFERIMENTO: 4888826

249^{+IVA}



WIGAM ELD-H Cercafughe elettronico per gas alogenati conforme CE 1516/2007 (R32 incluso)

- Sensibilità < 3 g/anno, due livelli di sensibilità
- Segnale di perdita visivo e sonoro, conforme J1627

COD. DI RIFERIMENTO: 4572137

159^{+IVA}



WIGAM DISCOVERY Cercafughe elettronico per gas alogenati conforme CE 1516/2007 (R32 incluso)

- Sensibilità 1,5 g/anno, sensore elettrolitico lunga durata, sistema a 3 UV
- Indicatore digitale numerico della dimensione della perdita
- Calibrazione e reset a livelli ambiente automatiche, 3 livelli di sensibilità
- Allarme perdita visivo con LED, vicino al sensore, vera pompa meccanica

COD. DI RIFERIMENTO: 8518921

299^{+IVA}



WIGAM GAS CONTROL Cercafughe spray

- Eventuali fughe sono rilevate dalla formazione di bolle o schiuma
- Capacità 400 ml

COD. DI RIFERIMENTO: 8569486

490^{+IVA}



WIGAM PRATIKA 100-05 Bilancia elettronica di precisione

- Peso massimo 100 kg, risoluzione 5 g, precisione ±0,5% del valore, unità di misura kg o lbs/oz
- Dimensioni piattaforma 230x230 mm

COD. DI RIFERIMENTO: 0079949

144^{+IVA}



suggerito
R32

999
+IVA

WIGAM EASYREC-1R Unità di recupero e riciclo per refrigeranti

- ▶ Dispositivo di auto evacuazione (PURGE) che permette di cambiare facilmente il tipo di refrigerante
- ▶ Dispositivo di arresto automatico al termine del refrigerante recuperato
- ▶ Led di segnalazione (verde/ciclo eseguito con successo - rosso/allarme)
- ▶ Dispositivo di sicurezza pressione massima
- ▶ Valvole di intercettazione che evitano la fuoriuscita di refrigerante
- ▶ Manometri "pulse free" con vite di regolazione

COD. DI RIFERIMENTO: 1567854

Disponibile anche nella versione senza distillatore:

- **EASYREC-1** (cod. di riferimento 2680818) a **679**
+IVA



WIGAM W2WR10K/44 Bombola vuota di recupero 12,5 lt R410

- ▶ Adatta per R134A-R407C-R427-R404A-R507-R410A, PH bar 44, attacchi 1/4" SAE
- ▶ Capacità 12,5 lt, peso 5,9 Kg

COD. DI RIFERIMENTO: 908197

Disponibile anche nella versione per R32

- **W2WR9K** (cod. di riferimento

5605735) a **88**
+IVA

7250
+IVA



WIGAM A/CF-P-H Set di lavaggio

- ▶ Rimozione completa di frammenti metallici, impurità e oli
- ▶ Non lascia alcun residuo, utilizzabile con Kit azoto 1 lt e 5 lt
- ▶ Utilizzabile con fluidi di lavaggio FFI e SUPER-FLUSH

COD. DI RIFERIMENTO: 072489

124
+IVA



139
+IVA

WIGAM DTW-32/85 Chiave dinamometrica digitale regolabile

- ▶ Campo di misura 8-85 N.m / 71-1195 lbf.in / 6-63 lbf.ft / 1-8 kgf.m
- ▶ Precisione ±2%
- ▶ Risoluzione 0.1 Nm / 1lbf.in / 0.1 lbf.ft / 0.1 kgf.n
- ▶ Dimensione apertura chiave 10 - 32 mm
- ▶ Alimentazione 3V (2xAAA batterie)
- ▶ Lunghezza chiave 390 mm

COD. DI RIFERIMENTO: 2785447



8990
+IVA

ROTHENBERGER Apparecchio per colletti con frizione a 45° da Ø 1/8 - 3/4"

- ▶ Diametri 1/8" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"

COD. DI RIFERIMENTO: 514932



179
+IVA

RIDGID 458R Flangiatore 1/8"-3/4"

- ▶ Bordatura di acciaio, acciaio inox, rame crudo e ottone
- ▶ Spessore massimo parete pari a 0,9 mm (0,035")
- ▶ Produce bordature da 45° su tubi da 1/8" a 3/4"

COD. DI RIFERIMENTO: 800289



5490
+IVA

ROTHENBERGER Set chiavi dinamometriche 17-29 mm

- ▶ Set chiavi dinamometriche per il serraggio di viti, dadi e bulloni
- ▶ Per giunzioni di angoli di tubature da 1/4", 3/8", 1/2" e 5/8"
- ▶ Il set (10-70 nm) comprende chiave dinamometrica (10-70 nm) e 6 inserti da sw 17, 22, 24, 26, 27 e 29 mm

COD. DI RIFERIMENTO: 205336



WIGAM W810A Flangiatubo eccentrico con cricchetto

- ▶ Diametri 1/4" - 3/16" - 5/16" - 1/2" - 5/8" - 3/4"

COD. DI RIFERIMENTO: 5855696

94
+IVA



9⁹⁰
+IVA

**DIADORA MC ATONY ORGANIC
T-shirt blu classico**

► In cotone organico jersey



9⁹⁰
+IVA

**DIADORA MC ATONY ORGANIC
T-shirt grigio melange medio chiaro**

► In cotone organico jersey



21⁹⁰
+IVA

**DIADORA MOVER ISO 13688:2013
Gilet**

► 3 tasche anteriori, tasche applicate portaoggetti, dettagli rifrangenti
► Doppia cucitura



**DIADORA PANT STRETCH
ISO 13688:2013
Pantalone con
ginocchiere**

► In cotone canvas elasticizzato e contrasti in poliestere Oxford resistente all'abrasione
► Tasca laterale zippata con dettaglio termonastrato rosso e tasche mani zippate
► Elastico in vita, portametro e portamartello, tripla cucitura

29⁹⁰
+IVA



**DIADORA STONE ISO
13688:2013
Pantalone jeans**

► Denim workwear stone washed, elasticizzato
► Portamartello, tasca portametro

29⁹⁰
+IVA



24⁹⁰
+IVA

**DIADORA BERMUDA STRETCH
ISO 13688:2013
Bermuda**

► In cotone canvas elasticizzato con tasca laterale zippata in poliestere Oxford resistente all'abrasione
► Dettaglio termonastrato rosso e tasche mani zippate
► Elastico in vita, portametro e portamartello, tripla cucitura



74⁹⁰
+IVA

**DIADORA GLOVE II TEXT S1P HRO SRA
Calzatura di sicurezza bassa in S1P in tessuto rete e vitello scamosciato, colore grigio ombra/grigio alluminio**

► Puntale in alluminio 200J, calzata 10, fodera Air Mesh
► Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber
► Inserto anti-perforazione K SOLE, protezione del tallone in TPU
► Intersuola in EVA con film protettivo in TPU, battistrada in gomma nitrilica HRO



54⁹⁰
+IVA

**DIADORA RUN II LOW S3 SRC ESD
Calzatura di sicurezza bassa S3 in Nubuck Pull Up idrorepellente, color grigio castello**

► Puntale in acciaio 200J, calzata 10, ESD
► K SOLE, fodera in Air Mesh, plantare estraibile traspirante con carboni attivi
► Intersuola in PU espanso con tecnologia D-LIGHT
► Battistrada in PU compatto antiabrasione