



Acqua fredda
Cold water



Per uso saltuario
For occasional usage



Accessori professionali
Professional accessories



Lancia getto rotante
Rotary lance

TSS[®]
Total Stop
SYSTEM

Caratteristiche Generali - General Features:

- Carrello a due ruote completo di manico ed avvolgitubo (Tubo armato AP 10 m)
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Testa pompa in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Capacità del serbatoio detergente 1,4 l
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Two-wheel trolley with handle and hose reel (Reinforced 10 m HP hose)
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Tempered stainless steel pistons
- Brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Single-phase Induction motor with thermal protector
- Built-in detergent tank for direct suction
- Detergent tank capacity 1.4 l
- Inspectable water filter
- Electric cable length 5 m

Fornito con - Equipped with:

Pistola
Trigger gun
(Cod. 3900180)



Ugelli
Wash nozzles
(Cod. 4220700 Red - Cod. 4220710 Green - Cod. 4220690 Black)



Prolunga lancia
Lance extension
(Cod. 3400960)



Tubo armato AP 10 m
Reinforced HP hose 10 m
(Cod. 4381510)



Testina getto rotante
Rotary jet nozzle
(Cod. 4220680)



Portatile
Portabile



Battistrada in gomma
Rubber wheels



Porta accessori
Built-in accessories holder



Ugelli incorporati
Built-in nozzle storage



Avvolgitubo statico
Static hose reel



Comodo interruttore rotativo On/Off
Rotative switch On/Off



Rimessaggio cavo elettrico
Electric cable holder



Gancio porta lancia
Lance holder

Dati Tecnici / Technical Data

MOD	COD	MAX		l/h		rpm		Hz	V	kg
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm			
HU160	14359	160	2320	500	132	2,5	2800	1~50	230	20

Temperatura massima acqua / Max inlet water temperature
50°C 122°F IPX5-S1

