

CARATTERISTICHE

The tank has been ergonomically designed to fit perfectly to a person's back and therefore allow it to be used comfortably.

It is equipped with a small pump with compact dimensions, light weight, high pressure, long service life and a pressure switch with automatic limiter.

The triple protection shield prevents material or foreign bodies from obstructing the nozzle. The screen is structured in a unique way to allow easy disassembly for cleaning.

It is equipped with a live alarm circuit. In the event of prolonged operation, an alarm is emitted when the battery voltage decreases to 10.5 V, to protect the battery. The supplied charging socket can be used as a 12 V power supply in addition to a charging unit.

The battery charger is equipped with three charging sections (constant current / constant voltage / maintenance) and protection against short circuits, overcurrents and reverse current.

Il serbatoio della pompa è stato ergonomicamente progettato per adattarsi perfettamente alla schiena di una persona e quindi permetterne l'uso in maniera comoda.

E' dotato di una mini pompa di dimensioni compatte, di peso leggero, con alta pressione, lungo tempo d'impiego ed un interruttore di pressione con limitatore automatico.

Il triplo schermo di protezione evita che eventuale materiale o corpi estranei ostruiscano l'ugello. Lo schermo è strutturato in modo tale da permettere un facile smontaggio per la pulizia.

E' dotato di circuito di allarme sotto tensione. In caso di funzionamento prolungato, un allarme viene emesso quando la tensione della batteria diminuisce a 10,5 V, in modo da proteggere la batteria. La presa di ricarica in dotazione può essere utilizzata come alimentatore 12 V in aggiunta ad un'unità di carica.

The red light indicates "in charge", the green one "full charge". Il carica-batterie è dotato di tre fasi di carica (corrente costante/tensione costante/mantenimento) e di protezione contro i cortocircuiti, sovracorrente e corrente inversa. La luce rossa indica "in carica", quella verde "carica completa".

DATI TECNICI

[1] Type: backpack electric sprayer.

[1] Articolo: pompa a batteria.

[2] Sizes:
COD.74625-10/9: cm 33,5x20x48
COD.74625-20/8: cm 35x22x52

[2] Dimensioni:
COD.74625-10/9: cm 33,5x20x48
COD.74625-20/8: cm 35x22x52

[3] Weight
COD.74625-10/9: kg 3.5
COD.74625-20/8: kg 3.7

[3] Peso netto:
COD.74625-10/9: kg 3,5
COD.74625-20/8: kg 3,7

[4] Tank capacity:
COD.74625-10/9:12 lt
COD.74625-20/8:16 lt

[4] Capacità serbatoio:
COD.74625-10/9:12 l.
COD.74625-20/8:16 l.

[5] Pump: diaphragm pump

[5] Pompante: pompa a membrana.

[6] Battery COD. 74626-10/6: 12 V, 8 Ah

[6] Batteria COD. 74626-10/6: 12 V, 8 Ah.

[7] Charger COD. 74626-15/6: input AC100-240V 50/60 Hz, Output DC12V-2A

[7] Carica batterie COD. 74626-15/6: entrata 220-240V 50/60HZ, uscita DC12V-2A.

[8] Max pressure: 0.4-0.5 MPa

[8] Pressione massima: 0,4-0,5 Mpa.

UGELLO SPRAYING NOZZLE TYPE	PRESSIONE MPA PRESSURE MPA	PORTATA L/MIN FLOWRATE L/MIN
Conico Conical mist nozzle	0,29 - 0,32	0,7 - 0,8
Settoriale Sectorial mist nozzle	0 , 1 6 - 0 , 1 7	1,2 - 1,3
Regolabile a 4 fori Adjustable 4-hole nozzle	0,27 - 0,28	0,8 - 0,85
Conico doppio Double conical mist nozzle	0,17 - 0,18	1,6 - 1,7