# STASATRICI E PULIZIA IMPIANTI

# RIDGID FLEXSHAFT STASATRICI Pulizia degli scarici ad alta velocità

Le stasatrici RIDGID FlexShaft sono stasatrici leggere, compatte e estremamente efficienti e permettono una pulizia "da parete a parete" in tubi di scarico da 32 a 100 mm (11/4" - 2") lunghi fino a 21,3 m (70'). Le stasatrici FlexShaft possono essere utilizzate anche quando all'interno del tubo di scarico è presente una videocamera di ispezione e consente di vedere mentre si pulisce. Nessun altro sistema di stasatura "morbido" può farlo.

- ▶ PULIZIA DA PARETE A PARETE: i demolitori a catena si espandono per una pulizia completa interna dei tubi
- ▶ USO SIMULTANEO CON UNA VIDEOCAMERA DI ISPEZIONE: le stasatrici FlexShaft permettono di lasciare la videocamera nel tubo mentre si lavora
- ▶ PRODUTTIVITÀ AUMENTATA: impostazione e stasatura più veloci, stasatura più rapida, e comodità cordless per un ulteriore risparmio di tempo
- ▶ PERSONALIZZABILE: una gamma completa di demolitori a catena e di accessori disponibili





- ► Diametro cavo (senza guaina) 6mm
- ▶ Diametro cavo assemblato (con guaina) 9,5mm
- ► Lunghezza cavo 15,2m
- ▶ Velocità di rotazione min. 1800 RPM, max. 2500 RPM

### COD. DI RIFERIMENTO: 6459339

Disponibile anche

• **RIDGID K9-204** (cod. di riferimento 3509340) a 1299



**Stasatrice** ► Eccellente per la pulizia di piccole condotte da 30mm fino a 75mm

- ▶ Il sistema AUTOFEED avanzato a due vie mantiene pulite le mani e l'area di lavoro: il cavo viene fatto avanzare e retratto tramite una leva
- ► L'EQUIPAGGIAMENTO STANDARD COMPRENDE 2 CAVI: Ø 8 MM X 7,6 M E Ø 10 MM X 10 M

COD. DI RIFERIMENTO: 3847563

• RIDGID K45 AF (cod. di riferimento 6787985) a



- grado di erogare la massima potenza fino a 15 m
- ► II sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- ► La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- ▶ Sistema di bloccaggio per mantenere la velocità costante e regolazione in base alla dimensione della spirale
- ▶ Cestello completamente isolato, per una migliore protezione dell'utilizzatore e un efficiente contenimento del rumore
- ▶ Luce LED per illuminare sotto i lavandini o in altre aree con poca luminosità
- ► Compatibile con spirali di altre marche

COD. DI RIFERIMENTO: 6188836







# STASATRICI E PULIZIA IMPIANTI



**IDRHAUS POMPA POWER 20** Pompa pulizia scambiatori

- Prevalenza 1 bar (10 mt), portata 43 lt/min
- ► Capienza serbatoio 17lt, potenza 0,12 Kw
- ► Alimentazione 220V 50Hz, peso 7 Kg
- ▶ IDEALE PER LA DISINCROSTAZIONE DI SERPENTINE DI CALDAIE E PICCOLI SCAMBIATORI DI CALORE
- ► INVERTITORE DI FLUSSO POWERFLUX

COD. DI RIFERIMENTO: 813587



## **IDRHAUS MULTINET** Pompa lavaggio impianti

- Connessione entrata/uscita 3/4" M 3/4" M, portata 60 lt/min
- Capienza serbatoio 43 lt, potenza 1,5 Hp 230V 50 Hz, peso a vuoto 33 Kg
- ▶ Pressione regolabile da 0 a 6 bar, temperatura max di esercizio 80°C
- ▶ IDEALE PER LA PULIZIA DI IMPIANTI TERMICI CIVILI E INDUSTRIALI PER **TUBAZIONI FINO A 2.1/2"**
- ► RIEMPIMENTO DEGLI IMPIANTI SOLARI E TERMICI CON DISAERAZIONE
- ▶ PRESSIONE VARIABILE FINO 6 BAR MEDIANTE REGOLATORE DI PRESSIONE
- **► INVERTITORE DI FLUSSO**

COD. DI RIFERIMENTO: 6163741



1.849

## Compressore per la pulizia e la manutenzione degli impianti di riscaldamento a pavimento e a radiatori

- ▶ Rimozione accurata di fanghi, biofilm e altri depositi per una consegna dell'impianto di acqua igienicamente pulito
- ▶ Interruttore Switch: per un rapido passaggio alla funzione ROCLEAN® (pulizia con prodotti chimici)
- ► Centralina di facile lettura con indicatori a LED grandi per passaggio acqua, pressione e dosaggio impulsi
- ▶ Pulizia chimica e manutenzione dei sistemi di riscaldamento

- ► Attacco R 1" GK, diametro tubo max DN 65/2", portata max 5 m³/h, pressione acqua max 7 bar, temperatura acqua max 30°C, protezione IP 22
- ► Trattenuta olio 99,9%, trattenuta residui 0,3 µm Kompressor, pressione di esercizio max 8 bar, motore 1,1kW, potenza 230V 50/60Hz, dimensioni (HxBxL) 630x380x340 mm IL SET COMPRENDE: ROPULS eDM, iniettore, riduttore di pressione, 6 confezioni di ROCLEAN per sistemi di riscaldamento a pavimento

### COD. DI RIFERIMENTO: 5427706

• ROTHENBERGER ROPULS EDM PER PULIZIA DI TUBAZIONI DI ACQUA POTABILE (cod. di riferimento 4884281) a





