

FISSAGGI



GIA BIANCA Staffa premontata universale per vasi e bidet sospesi

- Sistema unico premontato per il fissaggio e l'installazione di sanitari sospesi su muratura
- Completa di accessori e preassemblata
- L'esclusiva piastra brevettata e i suoi accessori consentono il bloccaggio delle curve di scarico da 110 e 90 mm, dello scarico del bidet e il posizionamento del carico acqua fredda e calda
- Adattabile a interassi da 180mm e 230mm

COD. DI RIFERIMENTO: 0653231

24⁹⁹
+IVA



OTERACCORDI 490 Staffa universale per vasi e bidet sospesi

- Per il montaggio di sanitari sospesi con interassi 160, 180, 200 e 230mm
- Realizzato in lamiera zincata
- Il montaggio tra le piantane e le traverse è garantito da un accoppiamento rigido spina/foro, bloccato da viti autofilettanti trilobate
- Il profilo aperto delle piantane permette una semplice regolazione delle barre filettate, anche dopo aver posto il supporto nella parete

COD. DI RIFERIMENTO: 688911

12⁹⁹
+IVA



4⁹⁰
+IVA

FISCHER Pulitore per schiuma PUR

- Elimina i residui di schiuma fresca
- Previene gli inceppamenti delle pistole

COD. DI RIFERIMENTO: 094920



2⁹⁹
+IVA

FISCHER Silicone sanitari acetico SAS

- Ottima aderenza su piastrelle, superfici vetrose e ceramiche
- Buona resistenza alla muffa, al vapore acqueo, all'acqua e ai detersivi

COD. DI RIFERIMENTO: 893772 (trasparente)
648794 (bianco)



4⁹⁹
+IVA

FISCHER Silicone sanitari neutro SNS

- Buona resistenza alla muffa, al vapore acqueo, all'acqua e ai detersivi
- Buona adesione su supporti porosi e non porosi
- Non odora, non contiene solventi e non è corrosivo

COD. DI RIFERIMENTO: 863568 (trasparente)
673433 (bianco)



1⁹⁹
+IVA

FISCHER Sigillante multiuso acrilico SA

- Buona adesione su supporti porosi
- In dispersione acquosa è inodore e quindi è ideale per l'uso in ambienti chiusi. Non contiene solventi e non è corrosivo
- Il prodotto è verniciabile

COD. DI RIFERIMENTO: 077976



19⁹⁰
+IVA

FISCHER Schiuma poliuretanic ad alte prestazioni Firestop

- Resistente al fuoco fino a 240 minuti (EI 240) secondo EN 13501-2:2007 + A1:2009
- Soddisfa i requisiti del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere di costruzione
- Eccellenti proprietà di isolamento acustico e termico
- Non contiene CFC e H-CFC

COD. DI RIFERIMENTO: 292461



4⁹⁹
+IVA

FISCHER Schiuma poliuretanic tegole e coppi

- La speciale formulazione conferisce alla schiuma un'elevata adesione a tutti i supporti minimizzando le forature in copertura e i pesi permanenti
- L'espansione controllata non causa il sollevamento delle tegole o dei coppi durante l'indurimento
- Buona proprietà di isolamento termico
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Non contiene CFC e H-CFC

COD. DI RIFERIMENTO: 833202 (necessita di pistola)
616810 (manuale)



5⁹⁹
+IVA

FISCHER Schiuma professionale

- Elevata densità e resistenza a compressione, buona post-espansione a garanzia di riempimento di cavità profonde
- La schiuma è classificata B2 secondo DIN 4102-1
- La schiuma è resistente alla pressione dell'acqua fino a 0,5 bar
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Non contiene CFC e H-CFC

COD. DI RIFERIMENTO: 115693 (necessita di pistola)
054188 (manuale)



6⁹⁹
+IVA

Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

OCCASIONI DI FINE ANNO

CAMBIELLI
EDILFRIULI
Furnishing & Building

ARTICOLI
moderati

EPICA
Lavori di restauro e
conservazione



FISCHER LC PLUS

Sistema premontato universale per vasi e bidet sospesi

- ▶ Con traversa sagomata per la cacciata della cassetta di risciacquo
- ▶ Completo di boccole e barre
- ▶ Telaio testato a 400 kg secondo UNI EN 997 e UNI EN 14528
- ▶ Regolazione rapida a 180mm o 230mm

COD. DI RIFERIMENTO: 102784

17⁹⁹

+IVA



FISCHER

Pistola PUPM 3

- ▶ Pistola in metallo con manico in plastica antiurto
- ▶ Ghiera, valvola a sfera e doppio anello in teflon per evitare l'incollaggio di residui di schiuma, ugello in ottone sostituibile

COD. DI RIFERIMENTO: 092317

34⁹⁰

+IVA



FISCHER

Pistola professionale KPM 2 Plus

- ▶ In metallo con telaio rinforzato, ridotto sforzo di estrusione
- ▶ Dispositivo per controllo della pressione sullo stelo e l'eliminazione della colatura dalla cartuccia

COD. DI RIFERIMENTO: 630127

29⁹⁰

+IVA



FISCHER

Silicone alte temperature SAT

- ▶ La resistenza alle alte temperature fino a +250°C (nel breve termine fino a +350°C) rende il prodotto ideale per l'utilizzo in giunti sottoposti ad elevati stress termici

COD. DI RIFERIMENTO: 001980

8⁹⁹

+IVA



STONES TEC7

Adesivo sigillante linea TOP

- ▶ Sigillare e incollare con un solo prodotto anche in immersione
- ▶ Capacità di incollaggio eccezionale
- ▶ Elevata resistenza ai raggi UV e ai funghi, catalisi rapida
- ▶ Catalizza senza restringersi, rimane flessibile e resiste alle vibrazioni
- ▶ Incolla sia su superfici asciutte che bagnate
- ▶ Utilizzabile all'interno e all'esterno
- ▶ Dispone di certificazione per uso nel settore alimentare e nel settore nautico

COD. DI RIFERIMENTO: 2736886 (bianco), 3301804 (nero), 0061162 (beige)
1188961 (grigio), 0531587 (marrone)

11⁴⁹

+IVA



STONES

Solvente universale TEC7 CLEANER

- ▶ Pulisce e sgrassa velocemente, pronto all'uso
- ▶ Non danneggia le superfici e non lascia residui oleosi
- ▶ Particolarmente indicato su sporco di natura chimica
- ▶ Ideale per la rifinitura di cordoni di sigillanti e giunture
- ▶ Pulizia degli strumenti di lavoro
- ▶ Rimuove silicone, etichette, adesivi

COD. DI RIFERIMENTO: 4029238

6⁹⁹

+IVA



FISCHER

Schiuma poliuretanic universale

- ▶ Adeguata post-espansione o ritiro dopo l'indurimento
- ▶ Buona proprietà di isolamento
- ▶ Buona resistenza agli agenti chimici
- ▶ La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata
- ▶ Non contiene CFC e H-CFC

COD. DI RIFERIMENTO: 076722

4⁴⁹

+IVA



FISCHER

Schiuma poliuretanic serramento

- ▶ Eccellente isolamento acustico (fino a 58 dB)
- ▶ Elevato isolamento termico (fino a 0,035 W/m K)
- ▶ La schiuma è classificata B2 secondo DIN 4102-1
- ▶ L'espansione controllata non deforma il telaio di porte e finestre durante l'applicazione
- ▶ Alta capacità di riempimento
- ▶ Buona resistenza agli agenti chimici
- ▶ Non contiene CFC e H-CFC

COD. DI RIFERIMENTO: 666073

4⁹⁹

+IVA



FISCHER

Resina ad iniezione T-Bond Pro.1

- ▶ Ancorante chimico certificato per l'uso in calcestruzzo fessurato e non fessurato e in muratura
- ▶ Il cemento Portland contenuto nell'ancorante chimico consente di mantenere alti livelli di carico per l'intervallo di temperatura compreso fra -40°C fino a +120°C

COD. DI RIFERIMENTO: 211960

9⁴⁹

+IVA